

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AKD2221	11/2008	3	RLB	/	RLB

SCHEMA TECNICA

DILAST

DISINCROSTANTE PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE

Caratteristiche: Prodotto a pH acido ad elevata concentrazione per l'eliminazione di incrostazioni calcaree formatesi su pareti, ugelli, filtri e serpentine delle lavastoviglie, è indicato anche per la pulizia di bollitori, scaldavivande ed attrezzature da cucina. Grazie all'elevato potere imbibente scioglie depositi grassi e residui di detersivo. Può inoltre essere utilizzato come disincrostante generico per tutte le superfici acido resistenti (acciaio, ceramica, vetro etc.).

Istruzioni d'uso: Per macchine lavastoviglie e scaldavivande, versare 1-2 parti di prodotto ogni 10 parti di acqua, lasciare agire circa 15 minuti quindi risciacquare abbondantemente.

Avvertenze: Trattandosi di prodotto acido evitare il contatto con superfici verniciate e smaltate. Non mescolare con altri prodotti.

ASPETTO FISICO**ODORE****pH****PESO SPECIFICO A 25 °C****PUNTO DI INFIAMMABILITA'****SIMBOLO DI PERICOLOSITA'****ADR****COMPOSIZIONE (Reg.CEE 648/2004)****CATEGORIA TENSIOATTIVI****Liquido limpido incolore - paglierino****Caratteristico****circa 1 in soluzione acquosa al 2%****1,145 - 1,155****Non infiammabile****C Corrosivo****UN 3264, classe 8 III****<5%: Tensioattivi non ionici.****Non ionici, biodegradabili oltre il 90%**